

KRBOVÉ VLOŽKY

Kód	Model	Popis	Cena s DPH
INCA80	INCA 80 	<i>Exkluzívna krbová vložka certifikovaná podľa európskej normy STN EN-13229. Ohnisko obložené exkluzívnym bielym šamotom, systém oplachu skla a dvojité spaľovanie, dva deflektory, možnosť pripojiť prívod vzduchu pre horenie z exteriéru, bočné otváranie.</i>	1 696,00 €
INCA100	INCA 100 		1 965,00 €

	Rozmery [mm]			Výkon užitočný [kW]	Účinnosť	Priemer dymovodu [mm]	Váha [kg]	Teplota spalín [°C]
	šírka	výška	hĺbka					
Inca 80	826	1154	646	15	77%	200	180	390
Inca 100	1026	1136	646	16	77%	250	220	390




ITACA80	ITACA 80 	<i>Exkluzívna krbová vložka certifikovaná podľa normy STN EN-13229. Ohnisko obložené exkluzívnym bielym šamotom, vzdvih dohora, pre čistenie skla slúži bočné otváranie, systém oplachu skla a dvojité spaľovanie, prívod vzduchu pre horenie z exteriéru.</i>	2 344,00 €
ITACA100	ITACA 100 		2 704,00 €
ITACA120	ITACA 120 		2 810,00 €

	Rozmery [mm]			Výkon užitočný [kW]	Účinnosť	Priemer dymovodu [mm]	Váha [kg]	Teplota spalín [°C]
	šírka	výška	hĺbka					
Itaca 80	891	1507	644	15	82%	200	255	315
Itaca 100	1091	1507	644	16	82%	250	300	250
Itaca 120	1290,6	1507	644	17	81%	250	350	250


CENNÍK

KRBOVÉ VLOŽKY







Kód	Model	Popis	Cena s DPH
ANDIA	ANDIA rovná 	<i>Krbová vložka vyrobená z liatiny na osadenie do otvoru so šírkou 700 mm, horenie viac ako desať hodín na jedno naloženie, plne zasklené dvierka.</i>	1 017,00 €
ANDIAO	ANDIA oblá 	<i>Ohnisko má plne zaoblené línie pre uľahčenie čistenia, špeciálny spôsob uzatvárania dvierok - dvojbodový, studená ruka.</i>	1 215,00 €
ANDIAP	ANDIA prizmatická 	<i>Ilustračná fotografia, na vložke je osadený voliteľný doplnok.</i>	1 200,00 €
MARCO LASER 3		<i>Krycí liatinový rámik.</i>	22,00 €

ANDIA	Rozmery [mm]			Výkon užitočný [kW]	Účinnosť	Priemer dymovodu [mm]	Váha [kg]	Teplota spalín [°C]
	šírka	výška	hĺbka					
	726	532	419	8,3	71%	200	140	380

ARGA	ARGA 	<i>Krbová vložka vyrobená z liatiny na osadenie do otvoru 620 mm, horenie viac ako desať hodín na jedno naloženie, ohnisko vyrobené z liatiny s 8 mm hrubými stenami má rozsiahly povrch pre výmenu tepla.</i>	865,00 €
------	--	--	----------

ARGA	Rozmery [mm]			Výkon užitočný [kW]	Účinnosť	Priemer dymovodu [mm]	Váha [kg]	Teplota spalín [°C]
	šírka	výška	hĺbka					
	694	558	390	8,3	71%	200	140	380

SPORÁKY A KACHLE

Kód	Model	Popis	Cena s DPH														
ESTILO7T P/C H/I S/V	ESTILO 7T	 <p>Sporák môže byť vstavaný do kuchynskej linky, vitrokeramická pracovná plocha, čierna glazúrovaná liatinová predná časť, chrómová konečná úprava, nerezová rúra.</p>	2 983,00 €														
	<p>Rozmery [mm]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>šírka</th> <th>výška</th> <th>hĺbka</th> <th>Výkon užitočný [kW]</th> <th>Účinnosť</th> <th>Priemer dymovodu [mm]</th> <th>Váha [kg]</th> <th>Teplota spalín [°C]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>900</td> <td>850</td> <td>600</td> <td>10,2</td> <td>78%</td> <td>150</td> <td>250</td> <td>230</td> </tr> </tbody> </table>		šírka	výška	hĺbka	Výkon užitočný [kW]	Účinnosť	Priemer dymovodu [mm]	Váha [kg]	Teplota spalín [°C]	900	850	600	10,2	78%	150	250
šírka	výška	hĺbka	Výkon užitočný [kW]	Účinnosť	Priemer dymovodu [mm]	Váha [kg]	Teplota spalín [°C]										
900	850	600	10,2	78%	150	250	230										
ESTILO																	
CLASICA7TCRP/C/H/S/V	CLASICA 7T Crema	 <p>Sporák s veľkým objemom rúry, veľký teplomer so špeciálnym naklonením pre ľahšie odčítanie. Prevedenie v čiernej a krémovej glazúre s chrómovým kovaním, smaltovaná rúra.</p>	2 381,00 €														
	<p>Rozmery [mm]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>šírka</th> <th>výška</th> <th>hĺbka</th> <th>Výkon užitočný [kW]</th> <th>Účinnosť</th> <th>Priemer dymovodu [mm]</th> <th>Váha [kg]</th> <th>Teplota spalín [°C]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>900</td> <td>850</td> <td>550</td> <td>10</td> <td>78%</td> <td>150</td> <td>220</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>		šírka	výška	hĺbka	Výkon užitočný [kW]	Účinnosť	Priemer dymovodu [mm]	Váha [kg]	Teplota spalín [°C]	900	850	550	10	78%	150	220
šírka	výška	hĺbka	Výkon užitočný [kW]	Účinnosť	Priemer dymovodu [mm]	Váha [kg]	Teplota spalín [°C]										
900	850	550	10	78%	150	220	300										
CLASICA 7T																	
LIS5T P/C H/E	LIS 5T	 <p>Sporák na pevné palivo s veľkým rozsahom rozmerov pre inštaláciu do každého priestoru, pracovná doska z leštenej liatiny, mosadzné kovanie, smaltovaná rúra.</p>	1 620,00 €														
	<p>Vonkajšie rozmery [mm]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>šírka</th> <th>výška</th> <th>hĺbka</th> <th>Výkon užitočný [kW]</th> <th>Účinnosť</th> <th>Priemer dymovodu [mm]</th> <th>Váha [kg]</th> <th>Teplota spalín [°C]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>750</td> <td>850</td> <td>550</td> <td>9</td> <td>77%</td> <td>150</td> <td>184</td> <td>240</td> </tr> </tbody> </table>		šírka	výška	hĺbka	Výkon užitočný [kW]	Účinnosť	Priemer dymovodu [mm]	Váha [kg]	Teplota spalín [°C]	750	850	550	9	77%	150	184
šírka	výška	hĺbka	Výkon užitočný [kW]	Účinnosť	Priemer dymovodu [mm]	Váha [kg]	Teplota spalín [°C]										
750	850	550	9	77%	150	184	240										
LIS 5T																	
LEVANTE DC	LEVANTE DC	 <p>Liatinové kachle na pevné palivo, dvierka pre bočné prikladanie, systém dvojitého spaľovania a oplachu skla.</p>	938,00 €														
	<p>Vonkajšie rozmery [mm]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>šírka</th> <th>výška</th> <th>hĺbka</th> <th>Výkon užitočný [kW]</th> <th>Účinnosť</th> <th>Priemer dymovodu [mm]</th> <th>Váha [kg]</th> <th>Teplota spalín [°C]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>690</td> <td>710</td> <td>550</td> <td>11</td> <td>75%</td> <td>150</td> <td>152</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>		šírka	výška	hĺbka	Výkon užitočný [kW]	Účinnosť	Priemer dymovodu [mm]	Váha [kg]	Teplota spalín [°C]	690	710	550	11	75%	150	152
šírka	výška	hĺbka	Výkon užitočný [kW]	Účinnosť	Priemer dymovodu [mm]	Váha [kg]	Teplota spalín [°C]										
690	710	550	11	75%	150	152	400										
LEVANTE DC																	

Pozn.: Modely CLASICA a LIS sú v základnom prevedení dodávané s leštenou liatinovou pracovnou doskou, smaltovanou rúrou, mosadzným kovaním a zadným pripojením dymovodu. Za príplatok je možné doobjednať vitrokeramickú pracovnú dosku, nerezovú rúru, chróm

Doplnkové voľby ku sporákom

Model	Kód / Cena s DPH							
	Základné prevedenie T	Teplovodný výmenník E	Teplovodný výmenník E-3	Sklené dvierka na rúre P/C	Nerezová rúra H/I	Vitrokeramická pracovná doska S/V	Chrómové kovanie H/C	Horné pripojenie dymovodu S/H
LIS 5T	1 620,00 €	316,00 €	x	✓	73,00 €	338,00 €	23,00 €	101,00 €
LIS 7T	1 688,00 €	316,00 €	560,00 €	✓	82,00 €	357,00 €	23,00 €	101,00 €
LIS 8T	1 830,00 €	316,00 €	560,00 €	✓	101,00 €	380,00 €	23,00 €	x
CLASICA 5T	1 786,00 €	x	x	✓	82,00 €	338,00 €	23,00 €	101,00 €
CLASICA 5T Crema	1 898,00 €	x	x	✓	82,00 €	338,00 €	✓	101,00 €
CLASICA 7T	1 830,00 €	316,00 €	x	80,00 €	82,00 €	357,00 €	23,00 €	101,00 €
CLASICA 7T Crema	2 025,00 €	316,00 €	x	✓	82,00 €	357,00 €	✓	101,00 €
CLASICA 8T	2 012,00 €	316,00 €	x	✓	101,00 €	380,00 €	23,00 €	x
CLASICA 8T Crema	2 127,00 €	316,00 €	x	✓	101,00 €	380,00 €	✓	x
ESTILO	2 983,00 €	x	x	✓	✓	✓	x	x

Vysvetlivky

x	nie je možné objednať
✓	v cene základného prevedenia

Pozn.: Horné pripojenie dymovodu je možné objednať len v kombinácii s leštenou liatinovou pracovnou doskou.

Platný od 20.2.2012

