




## Automatické regulátory otáčiek ventilátora - cenník

Platný od 1.1.2011

### Automatika RT-10 BASIC

Regulátor otáčiek RT10-BASIC je určený k presnému, plynulému regulovaniu otáčok rôznych typov ventilátorov riadených napätím. Výkonným prvkom je triak. Je v ponuke najjednoduchším modelom, dopĺňujúcim ponuku automatických regulátorov, o nie drahý výrobok pre menej náročných zákazníkov. Úroveň otáčok je zobrazená na riadiacom paneli. Pracovný stav (počet otáčok) je signalizovaný svitom kontroliek. Nárast počtu otáčok motora je signalizovaný kmitočtom svetelných impulzov – od krátkych do stále dlhších a v koncovej fáze do stáleho svitu. Tým istým spôsobom je zobrazované zvyšovanie následných úrovní otáčok ventilátora až po maximálnu úroveň. V pracovnom režime je možná aj plynulá zmena rozsahu – od 10 do 100% maximálnej rýchlosti otáčania. Servisný režim regulátora slúži k donastaveniu parametrov použitého motora. Má to kľúčový význam v prípade ventilátora s motorom staršieho typu (označených symbolom RV)



Cena s DPH: **44,01 €**

### Automatika RT – 03 ARO

Mikroprocesorový regulátor otáčiek RT-03C ARO meria teplotu vo výmenníkovej komore krbového ventilátora, nastavuje otáčky ventilátora a riadi prietok teplého vzduchu. Regulácia sa vykonáva v dvoch režimoch: ručnom alebo automatickom. V ručnom režime sa rýchlosti otáčiek ventilátora nastavujú v stupnici do 0 – 10. Teplotné pomery nemajú vplyv na zmenu otáčiek motora. V automatickom režime sú otáčky ventilátora regulované automaticky v závislosti na nameranej teplote. Po prekročení teploty 40°C sa ventilátor zapína s minimálnou rýchlosťou otáčania. Zároveň so zvyšovaním teploty narastá proporciálne aj počet otáčiek, dosahujúce maximum pri teplote 80°C. V automatickom režime sú na displeji zobrazované priebežné odpočty teploty. Rozsah práce regulátora je možné nastaviť v servisnom režime na špecifické požiadavky použitého motora ventilátora, reguláciou minimálnych a maximálnych otáčiek. Nastavené parametre sú uložené v pamäti a po zapnutí, alebo obnovení napájania siete sú automaticky obnovené. Regulátor má zvukový alarm upozorňujúci na poškodenie čidla teploty, alebo jeho nesprávne pripojenie.



Cena s DPH: **78,55 €**

### Automatika RT – 05 JACUS

Automatický systém JACUS RT-05 je viacfunkčným zariadením. Esteticky prevedená riadiaca jednotka s LCD displejom sa umiestni do ľubovoľnej miestnosti, v ktorej bude najviac vhodný meranie vnútornej teploty. Pracovný modul, nevelká krabička s teplotným čidlom sa montuje bezprostredne pri ventilátore. RT-05 Môže byť využívaný ako regulátor ventilátora teplého, alebo studeného vzduchu, umožňuje ručný, alebo automatický výber rýchlosti otáčania ventilátora v rozsahu od 10 do 100%. Služi tiež ako regulátor teploty v miestnosti, nachádzajúc uplatnenie systémoch vykurovania využívajúce krby s uzavretým ohniskom. Teplo v nich vytvorené vyhrieva niekoľko miestností. S ventilátorom pre distribúciu teplého vzduchu môžu týmto spôsobom obslúžiť celý dom, udržiavajúc teplotu v miestnostiach na požadovanú teplotu. RT-05 udržiava požadovanú teplotu v miestnosti v rozsahu od 8 do 30°C plynulou reguláciou práce ventilátora. Chráni motor ventilátora pred prehriatím a zapína ventilátor, ak teplota v priestore ventilátora prekročí 145°C. Tento stav je signalizovaný zvukovým signálom.



Cena s DPH: **133,32 €**

#### COBBLER s.r.o

Železničná 61,932 01 Veľký Meder

Tel.:0908 109 502

web: www.cobbler.sk

e-mail: cobblersro@gmail.com